



V-TURN		NP 16 (CM)	NP 20 (CM)
<b>CAPACIDAD</b>			
Diámetro máximo de torneado	mm	∅ 260 (200)	∅ 320 (260)
Paso de barra	mm	42	52
<b>RECORRIDOS</b>			
Eje X	mm	20+130 (50+100)	20+160 (50+130)
Eje Z	mm	250	400
<b>CABEZAL</b>			
Velocidad máxima del husillo	R.P.M.	6.000	4.200
Tamaño de la alimentación	Aduana	6"	8"
<b>TORRETA</b>			
Número de herramientas	C.	12 (12)	12 (12)
Número de herramienta motorizada	C.	-	-
Velocidad de herramienta motorizada	R.P.M.	4.000 (6.000 opcionales)	4.000 (6.000 opcionales)
<b>AVANCE</b>			
Desplazamiento rápido	m/min	30 / 30	
<b>MOTOR</b>			
Motor de cabezal	KW	5,5 / 7,5	7,5 / 11
Motor herramientas motorizadas	KW	2,2	
<b>CONTROL</b>			
FANUC	-	Oi-TF Plus	
<b>MÁQUINA</b>			
Largo x ancho x alto	mm	1.488 (1.588) x 1.956 x 1.775	1.930 x 2.257 x 1.890
Peso neto	Kg	2.800	3.800